

Ogólne zasady pielęgnacji ,użytkowania i gwarancja frontów akrylowych

Fronty akrylowe to eleganckie i nowoczesne rozwiązanie w aranżacji wnętrz. Oto zasady użytkowania, pielęgnacji i gwarancji dotyczące frontów MOBENE :

1. Przechowywanie i aklimatyzacja:

- Gotowe fronty i płyty Mobene powinny być przechowywane w czystych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od 15°C do 25°C, w pozycji poziomej na równej powierzchni.
- Przed montażem, fronty MOBENE należy aklimatyzować w pozycji poziomej przez co najmniej 24 godziny, a w okresie zimowym ten czas wydłuża się do minimum 48 godzin.
- Zaleca się używanie pianki polietylenowej do zabezpieczenia frontów przed zarysowaniami i uszkodzeniami w trakcie magazynowania.

2. Montaż i obróbka:

- Fronty Mobene powinny być montowane zgodnie z zasadami technik stolarskich.
- Stolarz powinien uwzględnić grubość frontów oraz rodzaj montowanych akcesoriów (np. śrub, wkrętów).
- W kolorach metalicznych i wybranych kolorach w połysku występuje kierunkowość kolorów (strzałki na folii ochronnej). Fronty należy montować ze strzałkami zwróconymi w jedną stronę.
- Podczas obróbki, fronty powinny być przygotowywane na czystym stole roboczym, aby zminimalizować ryzyko zarysowań.

3. Użytkowanie i pielęgnacja:

- Płyty i fronty dostarczane są z folią zabezpieczającą, Folię zabezpieczającą usuwamy dopiero po zamontowaniu frontu oraz po wszystkich pracach remontowych, aby uniknąć zarysowań.
- Po wszystkich pracach montażowych, folię ochronną należy bezzwłocznie ściągnąć.
- Długotrwałe wystawienie gotowych frontów akrylowych w folii zabezpieczającej w mocno nasłonecznionym miejscu może doprowadzić do zwulkanizowania tej folii.
- Do pielęgnacji frontów Mobene należy używać tylko czystej , wysokiej jakości miękkiej ściereczki z mikrofibry do czyszczenia delikatnych powłok.
- Roztwór wody z mydłem to środek do codziennej pielęgnacji frontów akrylowych.
- Środki chemiczne jakie producent zaleca to środek do czyszczenia wysokopołyskowych powierzchni :

A Gloss Cleaner (w zestawie ze ściereczką),

„Delikatny dla powierzchni, nie zostawia smug, antystatyczny - zabezpiecza przed osiadaniem kurzu

Idealny do czyszczenia:

- frontów meblowych wysokopółyskowych
- przeszkleń, luster
- powierzchni ze stali nierdzewnej i chromowanych
- ekranów telewizorów, komputerów, itp.”

B „Zestaw do pielęgnacji powierzchni matowych (w zestawie ze ściereczką i profesjonalnymi gąbeczkami)

Środek Powierzchnie Supermat czyszczenie i pielęgnacja jest stworzony specjalnie do frontów matowych , blatów, paneli ściennych czy drzwi z powierzchnią wrażliwą na odciski palców. To gotowy do użycia czyścik w sprayu mający doskonałą moc czyszczenia codziennych zabrudzeń i zatłuszczeń. Czyści powierzchnie supermatowe pozostawiając je bez odcisków palców oraz smug, z fantastycznym głębokim matem.

Zastosowanie :Rozpylić bezpośrednio na powierzchnię. Wytrzeć czystą, wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Wytrzeć czystą, wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Po użyciu profesjonalnej gąbki czyszczącej należy ją gruntownie wypłukać czystą wodą, najlepiej ciepłą, by usunąć z niej pozostałości jakichkolwiek detergentów lub innych środków czyszczących.

Profesjonalna gąbka czyszcząca jest specjalistyczną lekką gąbką, która usunie uporczywy brud lub plamy. Głęboko penetruje strukturę powierzchni rozbijając zanieczyszczenia. Usuwa zabrudzenia z powierzchni wyłącznie z zużyciem wody, nie wymaga użycia detergentów.

Zastosowanie: Zwilżyć gąbkę wodą, po czym wycisnąć nadmiar wody pozostawiając ją wilgotną. Delikatnie trzeć miejsce zanieczyszczenia by rozluźnić brud i usunąć go z powierzchni. Gąbka może być stosowana wielokrotnie jednak po kilku użyciach będzie widoczne jej zużycie i redukcja wymiarów. Wtedy należy ją wyrzucić i używać kolejnej gąbki. Profesjonalną gąbkę czyszcząca można docinać na dowolny wymiar lub kształt, na przykład aby uzyskać ostrzejszy koniec do jeszcze głębszej penetracji zagłębień powierzchni czyszczonej lub aby odcinać zużyte końce. Po czyszczeniu lub użyciu profesjonalnej gąbki czyszczącej należy ją gruntownie wypłukać czystą wodą, najlepiej ciepłą, by usunąć z niej pozostałości jakichkolwiek detergentów lub innych środków czyszczących.”

- o Nasze fronty brilliant noble matt są standardowo wyposażone w powierzchnię health protect (Antybakteryjny lakier powoli, ale nieprzerwanie

uwalnia dyfundujące substancje aktywne. Nie tylko zapobiegają one podziałowi komórek bakterii, ale również trwale je niszczą)

4. Warunki gwarancji:

- Fronty Mobene objęte są gwarancją na okres 7 lat.
- Producent nie daje gwarancji stabilności wyrobu dla frontów o wysokości powyżej 800mm (ze względu na ich konstrukcję).
- Dopuszczalna granica błędu +/- 1mm na długości i szerokości.
- Klient zobowiązany jest do sprawdzenia produktów co do ilości, jakości i koloru niezwłocznie po ich odebraniu - nie później niż do 14 dni od odebrania towaru. Reklamacje dotyczące wad jawnych zgłoszone w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
- Konieczne jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do miejsca jego zakupu, w przeciwnym razie reklamacja nie będzie rozpatrywana lub jej rozpatrzenie będzie wstrzymane do czasu otrzymania reklamowanego produktu.
- Front nie może posiadać żadnych nawiertów i musi mieć folie ochronną.
- Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, producent zobowiązuje się do jej usunięcia w najkrótszym możliwym do zrealizowania terminie.
- Producent nie odpowiada za poniesione koszty lub szkody powstałe w wyniku stwierdzenia wady produktu, tj. obróbki, transportu, montażu czy wymiany reklamowanych elementów.

5. Szczegółowe warunki gwarancji:

a. Gwarancja obejmuje:

- Wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z matą akrylową,
- Pęcherze powietrza powstałe w skutek błędu technologicznego podczas nanoszenia maty akrylowej na płytę MDF,
- Odklejające się obrzeża,
- Uszkodzenia powstałe w skutek działania wilgoci pod warunkiem, że fronty były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- Wady fabryczne powstałe w skutek procesu produkcyjnego

b. Gwarancji nie podlegają:

- Uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego przeznaczenia, przechowywania, montażu, użytkowania oraz konserwacji
- Fronty, które w dalszym procesie produkcyjnym zostały pocięte na elementy
- Uszkodzenia mechaniczne,
- Uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji w produkcie tj, wiercenie, frezowanie, cięcie

6. Postanowienie końcowe:

W przypadku innych zaistniałych , a nie opisanych powyżej sytuacji mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego. Firma Resident Team nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się z w/w informacją techniczno- handlową.